





Ansicht A



Kunde

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
125 kg x 4000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 + 63111146



Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:25
Format A3

Name
Abteilung
Datum 18.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Lochbild 1:20



Schwenkbereich ca. 300 °

Steuerschalter



Säulen-/Konsolentyp	P-500-258-3000-M
Farbgebung Säule/Konsole	RAL 1007, C2M
Auslegertyp	J-BR1-500-KBK1-4000-M
Auslegerprofil	KBK1
Farbgebung Ausleger	RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca.	160 kg
Kraneinstufung	DIN 15018
Moment/Vertikalkraft (ohne Beiwerte)	6.9 kNm / 2.8 kN
Betriebsspannung	400 V, 3~
Technische Daten	50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit	manuell
Katzfahrwerk	KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit	manuell
Hebezeug	DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 380-415/50
Hublast	125 kg
Hubgeschwindigkeit	8/2 m/min
Hakenweg	4 m
Triebwerksgruppe FEM	3m / M6
Steuerspannung	24 V
Steuerschalter	DSC

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden