




Ansicht A



Lochbild 1:20



Kunde

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
250 kg x 5000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 + 63111146

Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:40
Format A3

Name
Abteilung
Datum 20.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Steuerschalter



Säulen-/Konsolentyp P-750-372-5000-M
Farbgebung Säule/Konsole RAL 1007, C2M
Auslegertyp J-BR1-750-KBKII-5000-M
Auslegerprofil KBKII
Farbgebung Ausleger RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca. 424 kg
Kraneinstufung DIN 15018
Moment/Vertikalkraft 17.4 kNm / 6.6 kN
Technische Daten
Betriebsspannung 400 V, 3~
Frequenz 50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit manuell
Katzfahrwerk KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit manuell
Hebezeug DC-Com 2-250 1/1 H4
V6/1.5 380-415/50
Hublast 250 kg
Hubgeschwindigkeit 6/1.5 m/min
Hakenweg 4 m
Triebwerksgruppe FEM 2m / M5
Steuerspannung 24 V
Steuerschalter DSC

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden